

RADAR PORTATIL A BATERIA



CARACTERISTICAS TECNICAS

- Antena circular polarizada.
- Visor de lectura digital.
- Control sonoro de aceleración y desaceleración.
- Selección de objetivo más veloz.
- Puerto de comunicación RS 232. (Se Provee cable)
- Energía requerida: 12 V. Funciona con baterías recargables VersaPak® de Black y Decker. Se proveen cuatro baterías con cargador. No tiene cables.
- Apto para operar en ambientes de -30°C a + 60°C y 90% de humedad.
- Rango de operación: mínimo 16 Km/h - máximo 337 Km/h.
- Peso del radar: 1,04 Kgs.
- Valija de plástico reforzado.
- Diapasón para calibración.
- Exactitud: +/- 1 Km.



Cargador y Baterías



Puerto de Comunicación



RADAR GENESIS GHD



CARACTERISTICAS TECNICAS

- Tecnología Detectora de Dirección en un Formato Estacionario y Fácil de Usar
- Aísla el Tráfico en una Sola Dirección
- Presentación de Objetivos Acercándose, Alejándose o Ambos
- Rastreo y Adquisición del "Objetivo Más Rápido" (FASTER)
- Procesador Digital de 32-Bit para Adquisición Rápida de Objetivo
- Antenas Direccionales en Banda K ó Ka
- Excelente Alcance y Desempeño
- Fuerte Carcasa de Policarbonato
- Rastreo a Través de Adquisición (Track-Through-Lock)
- Puerto de Comunicación para Conectar a Impresoras, Computadoras y Pantallas de Señalización